

Wires F920L | Stationary

Le macchine multifilo lunghe F920L sono le prime multifilo prodotte da WIRES ENGINEERING.

The long multi-wire F920L machines are the firsts produced by WIRES ENGINEERING.



Macchina Machine		
Ingombri Dimension	Altezza / Height	6.000 mm
	Larghezza / Width	6.000 - 9.000 mm
	Lunghezza / Length	25.000 - 33.000 mm
	Diametro ruote / Flywheels diameter	800 mm
Corsa Stroke	Corsa verticale utile / Vertical stroke	2.300 mm
	Corsa orizzontale utile / Horizontal stroke	-
Tensione di alimentazione / Power supply voltage		400 V - 480 V 3P+PE
Peso complessivo / Overall weight		~ 32.000 kg

Blocco Block		
Ingombri Dimension	Altezza massima / Maximun height	2.100 mm
	Larghezza massima / Maximun width	3.500 mm
	Lunghezza massima / Maximun length	libera / free

Consumi Consumptions		
Acqua Water	Consumo / Consumption	500 l/min
	Pressione / Pressure	4 bar
Aria Air	Consumo / Consumption	25 l/min
	Pressione / Pressure	8 bar

Lastre Slabs								
Spessore Thickness	Nominale Nominal	Effettivo Real						
	20 mm	min 21,0 mm						
	30 mm	min 31,0 mm						
	40 mm	min 41,0 mm						
	50 mm	min 51,0 mm						
	100 mm	min 101,0 mm						
	150 mm	min 151,0 mm						
Quantità Quantity	20 mm	20						
	30 mm	20						
	40 mm	20						
	50 mm	18						
	100 mm	10						
	150 mm	6						
	Totale Total	20 20 20 18 10 6						

Potenza installata Power installed		
	kW	Quantità Quantity
Motore volano / Flywheel motor	90 - 110	1
Motore asse z / Z axis motor	7,50	1
Motore carri / Translation trolley motor	0,25	2
Motore tensionatori / Tensioners motor	-	-
Motore compensatore / Compensator motor	-	-
Motore gruppo acqua / Water group motor	-	-
Condizionatore armadio / Air conditioning unit	1,00	1
Totale installata / Total installed	100 - 120	

Taglio Cut	
Taglio utile filo-filo / Useful cut 1st-last wire	564 mm
Numero massimo di fili / Maximum number of wires	20
Velocità minima fili di taglio / Minimum wires cutting speed	15 m/s
Velocità massima fili di taglio / Maximum wires cutting speed	33 m/s
Lunghezza del filo / Wire length	65,00 m
Corsa tensionatori totale / Overall tensioning stroke	1.000 mm
Volano / Driven flywheel	2.300 mm
Carico tensionamento fili MAX / Tensioning wire load MAX	350 kg



Multiwire system



Via M. Franza, 1 - 10010 Lessolo (TO) Italy
Tel +39 0125 58783 - Fax +39 0125 58410
info@cofiplast.it - www.cofiplast.it